



# Giant C+ WASHER



| MODELE                                       |             | FH069FD** (sans chauffage)<br>FH069FD*PS (Avec chauffage) |
|--|-------------|---|
| Tambour                                      |             |   |
| Volume                                       | cu. ft.(l)  | 3.6 (102.7)   |
| Diamètre                                     | in.(mm)     | 22.1 (560)  |
| Profondeur                                   | in.(mm)     | 16.5 (419.3)  |
| Capacité                                     | kg(1:10)/lb | 13 / 22.5   |
| Dimensions                                   |             |   |
| Machine (LxHxP)                              | in.(mm)     | 27 (686) x 38.7 (983) x 30.2 (767)                        |
| avec ouverture de porte                      | in.(mm)     | 50.8 (1,291)  |
| Emballage (LxHxP)                            | in.(mm)     | 29.72 (755) x 44.4 (1,127) x 31.3 (795)                   |
| Poids (Net/Total)                            | lb(kg)      | 191 (87) / 211 (96)                                       |
| Vitesse                                      |             |   |
| Lavage                                       | RPM         | 50  |
| Essorage (grande vitesse)                    | RPM         | 1,150   |
| Forec G                                      | G           | 413   |
| Energie                                      |             |   |
| Consommation électrique                      | V/Hz/A      | 220-240/50/5  |
| Eau  |             |   |
| Consommation d'eau                           | l           | 50,8  |
| Niveau sonore & Temps de cycle               |             |   |
| Niveau sonore                                | dB          | Inférieur à 62  |
| Temps de cycle (par défaut)                  | min         | 36  |
| Système & Contrôle                           |             |   |
| Moteur Inverter Direct Drive                 |             | Disponible  |
| Contrôles électroniques intelligents         |             | Disponible  |
| Puissance électrique                         | W           | 2,000W (sans chauffage)<br>3,200W (avec chauffage)        |
| Bacs à produits                              |             | 3   |
| Système de vidange à pompe                   |             | Disponible  |
| Prix des programmes                          |             | Prix spéciaux self  |
| Programmes de lavage                         | Min         |   |
|  |             | Sans chauffage / Avec Chauffage                           |
|  |             | Chaud (36min) / 90°C (90min)                              |
|  |             | Tiède (36min) / 75°C (75min)                              |
|  |             | Froid (36min) / 60°C (60min)                              |
|  |             | Delicat (36min) / 40°C (40min)                            |
|  |             | Super wash / Froid (36min)                                |
|  |             | Programmes personnalisés<br>(20 possibilités)             |
| Fonctions pratiques                          |             |   |
| Signal sonore de fin de cycle                |             | Disponible  |
| Affichage verrouillage de porte              |             | Disponible  |
| Auto-diagnostique                            |             | Disponible  |
| Auto-équilibre                               |             | Disponible  |
| Elimination automatique de la mousse         |             | Disponible  |
| Système de vidange par pompe                 |             | Disponible  |
| Affichage du temps restant                   |             | Disponible  |
| Indicateur de statut                         |             | Disponible  |
| 4 pieds ajustables                           |             | Disponible  |
| Fonctionnement silencieux - faibles décibels |             | Disponible  |
| Signal ouverture compartiment monnaie        |             | Disponible  |
| Finitions                                    |             |   |
| Tambour                                      |             | Tambour en acier inoxydable<br>NeveRust™                  |
| Porte en verre transparent                   |             | Disponible  |
| Coloris                                      |             | Platine   |
| Structure                                    |             | Acier Pre-coated  |
| Panneau de contrôle                          |             | Acier Pre-coated  |
| Hublot                                       |             | Aluminum  |
| Protection du circuit                        |             |   |
| Fusible PCB - Plaque de contrôle principale  | amps        | 8 (220-240V)<br>12 (120V)                                 |
| Fusible PCB - Ensemble filtre                | amps        | 15  |